

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру витрат, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) згідно оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю: **Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття провулка Банківського м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області «код ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»**

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття провулка Банківського м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області «код ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно до потреб замовника, діючих норм і правил у дорожньому будівництві; розроблені відповідно до наявної потреби у вказаних послугах, та розроблені для покращення благоустрою місцевості; визначені згідно з вимогами Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, який затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (наразі – Міністерство розвитку громад та територій України) від 23.09.2003 №154 (із змінами) (далі – Порядок №154), Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (наразі – Міністерство розвитку громад та територій України) від 14.02.2012 №54 (із змінами) (далі – Правила №54) та викладені в додатку 4 тендерної документації.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Види, обсяги та вартість послуг розраховано з урахуванням вимог Кошторисних норм України, затверджених Наказом Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. № 281 та на підставі державних і галузевих нормативів (норм), враховуючи граничні обсяги доведеного бюджетного фінансування у 2025 році на поточний ремонт дорожнього покриття провулка Банківського м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, використовуючи інформацію про усереднені ціни, що склалися в розрізі регіонів України і зазначені в банку даних програмних кошторисних комплексів. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 340 200.00 грн. з ПДВ, що не перевищує розмір бюджетного призначення.
4	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення не перевищує видатків, які передбачені на надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття провулка Банківського м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на 2025 рік та відповідає розрахунку видатків до кошторису Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Дунаєвецької міської ради на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».

Додаток № 4 до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття провулка Банківського м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області «код ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із піщано-щебеневої суміші фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] (заг товщина 10см)	м2	212
2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-212
3	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,1696
4	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	212
5	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	м2	212